



squarea

Fiche technique parasol

Série 211

Parasol portatif fibre de verre, événementiel et catering

Armature	Aluminium, branches fibre de verre, assemblage par emboîtement, mât Ø 50mm
	Mécanisme manuel à poignée autobloquante
Entoilage	Polyester enduit marque Airtex

Le parasol Squarea 211 vous accompagne d'événement en événement. Mariages, réceptions, concerts, salons, il conserve longtemps son apparence sobre et tonique.

Ses branches en fibre de verre incassables et sa poignée à coulisse très fiable permettent une utilisation intensive et un transport facile. Seul ou en formation dense, il abrite vos hôtes le temps d'une pause, avant de repartir pour de nouvelles aventures.

Profession nomade



Armature

Mât	Profilé aluminium à gorge Ø 50mm, épaisseur 2mm
Mécanisme d'ouverture	Poignée de manœuvre autobloquante polymère, 4 positions préréglées
Branches	Fibre de verre massive semi-rigide, profil 12x8mm
Contrebranches	Fibre de verre massive semi-rigide, profil 12x8mm
Charnières	Cavalier souple polymère à bossages
Couronnes	Coquilles monobloc polymère à bossages
Fixations	Emboîtement indéchaussable breveté
Finition	Revêtement poudre Époxy blanc RAL 9016

Entoilage

Toile	Polyester enduit couleur 200g/m ² , Marque Mehler Airtex , traité antisalissure et imperméable. 20 coloris. Solidité lumière 6-8
Confection	Double couture qualité voilerie, pièces de renfort aux points de fixation, finition galon tressé couleur assortie. Sans bavolet ou avec bavolet cousu Hauteur bavolet selon dimension parasol
Impression	En option sur devis : marquage sérigraphie 1 à 4 couleurs
Fixation	Milieu : velcro 20mm blanc Bas : sabot polymère transparent

Shadeforge SAS au capital de 25 000 euros

4 rue Wencker
+33 (0)7 83 23 23 05
RCS Strasbourg TI 822 776 951

F-67000 Strasbourg
contact@shadeforge.com
TVA intracommunautaire FR92822776951

Schirmschmiede GmbH



Südstraße 2
+49 (0)34651 29140
HR Stendal 213718

D-06536 Südharz / OT Raßla
kontakt@schirmschmiede.de
Ust-IdNr DE813093861

Dimensions & poids

Squarea 211

Rond	Ø250	Ø300	Ø350
Surface	4,9 m ²	7,1 m ²	9,6 m ²
Branches	8	8	8
H mâât ouvert	270 cm	270 cm	260 cm
H mâât fermé	270 cm	270 cm	260 cm
H branche ouvert	225 cm	226 cm	227 cm
H branche fermé	130 cm	110 cm	80 cm
Poids parasol	10 kg	12 kg	13 kg
Poids arrimage	55 kg	70 kg	90 kg
Carré	200x200	250x250	300x300
Surface	4 m ²	6,3 m ²	9 m ²
Branches	4	8	8
H mâât ouvert	250 cm	273 cm	290 cm
H mâât fermé	250 cm	273 cm	290 cm
H branche ouvert	210 cm	225 cm	225 cm
H branche fermé	100 cm	95 cm	75 cm
Poids	9 kg	13 kg	16 kg
Poids arrimage	50 kg	70 kg	90 kg



Accessoires

Housse simple	Pour transport et hivernage
	Polyéthylène tressé laminé blanc, cordelette
Housse de transport	Pour protection permanente sur site
	Toile Airtex assortie au parasol, confection solide sur mesure, fermeture éclair, cordon de traction
Éclairage LED ou halogène	Pour usage nomade intensif
	Toile enduite, poignées de manutention, confection renforcée sur mesure, embouts de protection, fermeture éclair
Câble d'alimentation 230V	Bague de mâât hauteur réglable 4 spots orientables LED 12V/6W ou halogène 230V/50W
	Connecteurs tout temps Hirschmann protection IP24 pour alimentation 230V
Câble d'alimentation 230V	Bague de mâât hauteur réglable, 2 ou 4 rampes infrarouge orientables éco+ 1,4kW
	Connecteurs tout temps Hirschmann protection IP24 pour alimentation 230V
Câble d'alimentation 230V	Pour usage extérieur, protection IP24, 1 entrée Schuko (type E/F), 1 sortie Hirschmann
	Longueur : 2,5m / 5m / 10m

Liaison au sol

	Base
Poids d'arrimage	Selon taille (cf. tableau des dimensions)
Verrouillage	Bague de serrage
Utilisation mobile	Pied plastique à remplir d'eau ou de sable
Utilisation en terrasse	Pied béton à renfort intérieur et poignée, avec ou sans roulettes

Document d'information destiné aux utilisateurs professionnels. Les indications, spécifications, poids, mesures et conseils ont pour but de faciliter le choix de nos produits et sont donnés de bonne foi mais sans garantie ni responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de respecter les consignes de sécurité et la réglementation en vigueur lors de l'installation et de l'utilisation des produits.

Schirmschmiede GmbH se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits et services à tout moment, et en particulier de remplacer certains composants par des composants de valeur technique équivalente ou supérieure.

© Copyright Schirmschmiede GmbH. Tous droits réservés. Sauf mention contraire expresse, le présent document et l'intégralité de son contenu sont la propriété de Schirmschmiede GmbH ou de sa maison-mère Shadeforge SAS. Squarea®, Shadeforge®, Schirmschmiede® et le logo Squarea® sont des marques déposées.

Shadeforge SAS au capital de 25 000 euros

4 rue Wencker
+33 (0)7 83 23 23 05
RCS Strasbourg TI 822 776 951

F-67000 Strasbourg
contact@shadeforge.com
TVA intracommunautaire FR92822776951

Schirmschmiede GmbH

Südstraße 2
+49 (0)34651 29140
HR Stendal 213718

D-06536 Südharz / OT Raßla
kontakt@schirmschmiede.de
Ust-IdNr DE813093861