



squarea

Fiche technique parasol

Série 323

Parasol de terrasse premium télescopique fibre de verre

Armature	Aluminium, branches fibre lourde, assemblage par emboîtement, mât Ø 60mm
	Mécanisme télescopique à tige et levier de verrouillage
Entoilage	Polyester enduit marque Airtex ou Acrylique marque Dickson Orchestra

Le parasol Squarea 323 défie les éléments. Ses branches en fibre de verre pratiquement indestructibles alliées au système d'ouverture télescopique le plus rapide font de lui l'ami fidèle des caps, des rocs et des péninsules. Lâchez tout, il ne vous lâchera pas. Et par jolie brise, sa ligne légère s'harmonise avec les paysages les plus spectaculaires.

Vent debout



Armature

Mât extérieur	Profilé aluminium à gorge Ø 60mm, épaisseur 2mm
Mât intérieur	Profilé aluminium demi-lune Ø52mm, épaisseur 1,5mm
Mécanisme d'ouverture	Tige profilé alu Ø 12mm, épaisseur 2mm, guidage complet sous gorge, dispositif de manœuvre et de verrouillage tout alu, réglable en hauteur
Branches	Fibre de verre massive rigide, profil oblong 20x10mm
Contrebranches	Fibre de verre massive rigide, profil oblong 20x10mm
Charnières	Cavalier souple polymère à bossages
Couronnes	Demi-coquilles polymère à bossages, assemblage vissé
Fixations	Emboîtement indéchoussable breveté
Finition	Revêtement poudre Époxy blanc RAL 9016 ou gris argent RAL 9006

Entoilage

Toile	Polyester enduit couleur 200g/m ² , Marque Mehler Airtex , traité antisalissure et imperméable. 20 coloris. Solidité lumière 6-8
	Acrylique teint masse 290g/m ² , Marque Dickson Orchestra , traité antisalissure et imperméable - confection avec cheminée impérative . 100 coloris. Garantie fournisseur 10 ans
Confection	Double couture qualité voilerie, pièces de renfort aux points de fixation, finition galon tressé couleur assortie. Sans bavolet ou avec bavolet cousu Hauteur bavolet selon dimension parasol
Impression	En option sur devis : marquage sérigraphie 1 à 4 couleurs
Fixation	Milieu : velcro 20mm blanc Bas : sabot polymère transparent

Shadeforge SAS au capital de 25 000 euros

4 rue Wencker
+33 (0)7 83 23 23 05
RCS Strasbourg TI 822 776 951

F-67000 Strasbourg
contact@shadeforge.com
TVA intracommunautaire FR92822776951

Schirmschmiede GmbH

Südstraße 2
+49 (0)34651 29140
HR Stendal 213718



D-06536 Südharz / OT Raßla
kontakt@schirmschmiede.de
Ust-IdNr DE813093861

Dimensions & poids

Squarea 323

Rond		Ø400
Surface		12,6 m ²
Branches		8
H mât ouvert		290 cm
H mât fermé		375 cm
H branche ouvert		230 cm
H branche fermé		167 cm
Poids		21 kg
Poids arrimage		120 kg
Dim massif béton		80x80x60 cm
Carré	300x300	
Surface	9 m ²	
Branches	8	
H mât ouvert	285 cm	
H mât fermé	360 cm	
H branche ouvert	230 cm	
H branche fermé	137 cm	
Poids	18 kg	
Poids arrimage	90 kg	
Dim massif béton	70x70x60 cm	

Taille = couverture réelle au sol



Option

Cheminée	Évent décoratif en partie supérieure de l'entoilage, inséré dans les coutures sagittales
	Option obligatoire sur séries 222, 223, 323

Accessoires

Housse simple	Pour transport et hivernage Polyéthylène tressé laminé blanc, cordelette
Housse assortie	Pour protection permanente sur site Toile Airtex assortie au parasol, confection solide sur mesure, fermeture éclair, cordon de traction
Éclairage LED ou halogène	Bague de mât hauteur réglable 4 spots orientables LED 12V/6W ou halogène 230V/50W Connecteurs tout temps Hirschmann protection IP24 pour alimentation 230V
Chauffage infrarouge	Bague de mât hauteur réglable, 2 ou 4 rampes infrarouge orientables éco+ 1,4kW Connecteurs tout temps Hirschmann protection IP24 pour alimentation 230V
Câble d'alimentation 230V	Pour usage extérieur, protection IP24, 1 entrée Schuko (type E/F), 1 sortie Hirschmann Longueur : 2,5m / 5m / 10m

Liaison au sol

	Base	Douille de mât
Poids d'arrimage	Selon taille (cf. tableau des dimensions)	
Verrouillage	Goupille verrouillée ou boulon autobloquant	
Terrasse tout temps	Casier acier pour 4 ou 8 dalles béton 40x40cm ou 50x50cm, pieds réglables	Douille acier Ø60, platine de fixation à boulonner
Terrasse tout temps	Cassette à bords chanfreinés acier pour 4 ou 8 dalles béton 40x40cm ou 50x50cm	Douille acier Ø60, platine de fixation à boulonner
Installation permanente	Ancre de sol acier galvanisé à bétonner, platine acier affleurante	Douille acier Ø60, platine de fixation à boulonner
Installation spéciale	Platine acier à boulonner sur structure existante, ou fixation sur mesure	Douille acier Ø60, platine de fixation à boulonner

Document d'information destiné aux utilisateurs professionnels. Les indications, spécifications, poids, mesures et conseils ont pour but de faciliter le choix de nos produits et sont donnés de bonne foi mais sans garantie ni responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de respecter les consignes de sécurité et la réglementation en vigueur lors de l'installation et de l'utilisation des produits.

Schirmschmiede GmbH se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits et services à tout moment, et en particulier de remplacer certains composants par des composants de valeur technique équivalente ou supérieure.

© Copyright Schirmschmiede GmbH. Tous droits réservés. Sauf mention contraire expresse, le présent document et l'intégralité de son contenu sont la propriété de Schirmschmiede GmbH ou de sa maison-mère Shadeforge SAS. Squarea®, Shadeforge®, Schirmschmiede® et le logo Squarea® sont des marques déposées.

Shadeforge SAS au capital de 25 000 euros

4 rue Wencker
+33 (0)7 83 23 23 05
RCS Strasbourg TI 822 776 951

F-67000 Strasbourg
contact@shadeforge.com
TVA intracommunautaire FR92822776951

Schirmschmiede GmbH

Südstraße 2
+49 (0)34651 29140
HR Stendal 213718

D-06536 Südharz / OT Raßla
kontakt@schirmschmiede.de
Ust-IdNr DE813093861