



squarea

Fiche technique parasol

Série 654

Parasol d'esplanade télescopique aluminium, très grand format jusqu'à 50m²

Armature	Tout aluminium, construction lourde 12 branches chemisées, mât Ø 110mm
	Mécanisme télescopique à manivelle
Entoilage	Acrylique marque Dickson Orchestra

Le parasol Squarea 654 est conçu pour protéger 20 à 50 convives en toute sécurité. Sa conception traditionnelle à 12 branches et sa fabrication artisanale font appel aux profilés les plus lourds et aux techniques d'assemblage les plus sûres. Il résiste aux intempéries tout au long de l'année.

Il convient en particulier aux grands espaces ouverts qu'il structure sans effort.

Couverture tous risques



Armature

Mât extérieur	Profilé aluminium lisse Ø 110mm, épaisseur 5mm
Mât intérieur	Profilé aluminium 60x60mm, épaisseur 3,8 mm
Mécanisme d'ouverture	Tige filetée acier, ancrage laiton, entraînement manuel monobloc inox à pignons coniques, guidage télescopique complet
Branches	Profilé alu 45x25mm, chemisage intérieur complet en profilé alu 40x20mm
Contrebranches	Profilé alu 32x19mm renforcé
Charnières	Profilé en U 30x30mm, boulon inox autobloquant
Couronnes	Platine aluminium 10 mm rectifiée et soudée, étriers tôle alu 5mm forgés et boulonnés
Fixations	Boulonnerie inox autobloquante
Finition	Revêtement poudre Époxy blanc RAL 9016

Entoilage

Toile	Acrylique teint masse 290g/m ² , Marque Dickson Orchestra, traité antissilure et imperméable.
	100 coloris. Garantie fournisseur 10 ans
Confection	Double couture qualité voilerie, pièces de renfort aux points de fixation, finition galon tressé couleur assortie. Sans bavolet ou avec bavolet cousu Hauteur bavolet selon dimension parasol
Impression	En option sur devis : marquage sérigraphie 1 à 4 couleurs
Fixation	Haut : sangle et crochet inox
	Milieu : velcro 50mm blanc ou couleur assortie à l'armature
	Bas : sangle et clip ajustable

Shadeforge SAS au capital de 25 000 euros

4 rue Wencker
+33 (0)7 83 23 23 05
RCS Strasbourg TI 822 776 951

F-67000 Strasbourg
contact@shadeforge.com
TVA intracommunautaire FR92822776951

Schirmschmiede GmbH

Südstraße 2
+49 (0)34651 29140
HR Stendal 213718

D-06536 Südharz / OT Raßla
kontakt@schirmschmiede.de
Ust-IdNr DE813093861

Dimensions & poids

Squarea 654

Rond	Ø600	Ø650	Ø700	Ø750	Ø800
Surface	28,3 m ²	33,2 m ²	38,5 m ²	44,2 m ²	50,3 m ²
Branches	12	12	12	12	12
H mât ouvert	350 cm	360 cm	370 cm	380 cm	380 cm
H mât fermé	490 cm	500 cm	520 cm	530 cm	550 cm
H branche ouvert	245 cm	245 cm	245 cm	245 cm	245 cm
H branche fermé	190 cm	175 cm	170 cm	155 cm	150 cm
Poids	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	140 kg
Poids arrimage	440 kg	550 kg	620 kg	780 kg	900 kg
Dim massif béton	130x130x100 cm	130x130x100 cm	130x130x100 cm	150x150x100 cm	150x150x100 cm
Carré	500x500	550x550	600x600	650x650	700x700
Surface	25 m ²	30,3 m ²	36 m ²	42,3 m ²	49 m ²
Branches	12	12	12	12	12
H mât ouvert	350 cm	350 cm	360 cm	370 cm	380 cm
H mât fermé	500 cm	510 cm	540 cm	560 cm	580 cm
H branche ouvert	245 cm	245 cm	245 cm	245 cm	245 cm
H branche fermé	132 cm	115 cm	117 cm	103 cm	110 cm
Poids	80 kg	90 kg	110 kg	120 kg	140 kg
Poids arrimage	400 kg	550 kg	620 kg	780 kg	900 kg
Dim massif béton	120x120x100 cm	130x130x100 cm	130x130x100 cm	150x150x100 cm	150x150x100 cm
Rectangulaire	600x400	600x500	700x500	700x600	
Surface	24 m ²	30 m ²	35 m ²	42 m ²	
Branches	12	12	12	12	
H mât ouvert	360 cm	360 cm	380 cm	380 cm	
H mât fermé	540 cm	540 cm	580 cm	580 cm	
H branche ouvert	245 cm	245 cm	245 cm	245 cm	
H branche fermé	175 cm	144 cm	110 cm	110 cm	
Poids	70 kg	90 kg	110 kg	120 kg	
Poids arrimage	400 kg	550 kg	620 kg	780 kg	
Dim massif béton	120x120x100 cm	130x130x100 cm	130x130x100 cm	150x150x100 cm	

Taille = couverture réelle au sol

Options



Couleur personnalisée	Armature revêtue poudre Époxy haute résistance couleur RAL au choix ou couleur spéciale Couronnes et charnières couleur assortie
Cheminée	Évent décoratif en partie supérieure de l'entoilage, inséré dans les coutures sagittales
Prééquipement gouttière	Arceaux inox vissés, pour fixation des gouttières amovibles
Prééquipement paroi	Arceaux inox vissés, pour fixation de panneaux latéraux souples amovibles
Prééquipement électrique	Câblage invisible à l'intérieur du mât, réalisé sur mesure en usine par électricien hautement qualifié Descriptif selon puissance électrique demandée Boîtier annulaire de connection en haut de mât, 4 à 8 sorties Hirschmann protection IP24 Connecteur d'entrée en partie basse du mât (protection IP54) ou en regard sous chaussée (protection IP67)

Accessoires

Housse simple	Pour transport et hivernage	Polyéthylène tressé laminé blanc, cordelette
Housse assortie	Pour protection permanente sur site	Toile Airtex assortie au parasol, confection solide sur mesure, fermeture éclair, cordon de traction
Gouttière	Pour connecter les parasols entre eux et permettre l'écoulement de la pluie. Accrochage rapide en extrémité de baleine	Toile assortie au parasol, confection solide sur mesure, 2 raidisseurs sous fourreau, dégorgeoir souple
Paroi latérale	Pour transformer le parasol ou la terrasse en tente de cérémonie. Accrochage rapide en extrémité de baleine	Toile assortie au parasol, avec ou sans fenêtre PVC. Confection solide sur mesure, bavette PVC en partie basse
Éclairage et chauffage	Assortiment personnalisable de lampes halogènes, rampes LED, chauffages infrarouge, haut-parleurs	Système modulaire, fixation velcro entre panneaux, protection périmétrique amovible de toute la terrasse
Potence de chauffage	Support pliant pour montage de 4 chauffages infrarouge. Permet la fermeture du parasol sans déposer des radiateurs.	

Liaison au sol

	Base	Douille de mât
Poids d'arrimage	Selon taille (cf. tableau des dimensions)	
Verrouillage	Goupille verrouillée ou boulon autobloquant	
Installation permanente	Ancre de sol acier galvanisé à bétonner, platine acier affleurante	Douille acier Ø110 sur charnière, platine double à boulonner
Installation permanente	Ancre de sol acier galvanisé à bétonner, pour alimentation électrique, couvercle acier	Douille acier Ø110 sur charnière, platine double à boulonner
Installation spéciale	Platine acier à boulonner sur fondation existante, ou fixation sur mesure	Douille acier Ø110 sur charnière, platine double à boulonner

Document d'information destiné aux utilisateurs professionnels. Les indications, spécifications, poids, mesures et conseils ont pour but de faciliter le choix de nos produits et sont donnés de bonne foi mais sans garantie ni responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de respecter les consignes de sécurité et la réglementation en vigueur lors de l'installation et de l'utilisation des produits.

Schirmschmiede GmbH se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits et services à tout moment, et en particulier de remplacer certains composants par des composants de valeur technique équivalente ou supérieure.

© Copyright Schirmschmiede GmbH. Tous droits réservés. Sauf mention contraire expresse, le présent document et l'intégralité de son contenu sont la propriété de Schirmschmiede GmbH ou de sa maison-mère Shadeforge SAS. Squarea®, Shadeforge®, Schirmschmiede® et le logo Squarea® sont des marques déposées.

Shadeforge SAS au capital de 25 000 euros

4 rue Wencker
+33 (0)7 83 23 23 05
RCS Strasbourg TI 822 776 951

F-67000 Strasbourg
contact@shadeforge.com
TVA intracommunautaire FR92822776951

Schirmschmiede GmbH

Südstraße 2
+49 (0)34651 29140
HR Stendal 213718

D-06536 Südharz / OT Raßla
kontakt@schirmschmiede.de
Ust-IdNr DE813093861