



squarea

Fiche technique parasol

Série 333

Parasol de terrasse premium télescopique aluminium

Armature	Aluminium, branches aluminium, assemblage par emboîtement, mât Ø 60mm
	Mécanisme télescopique à tige et levier de verrouillage
Entoilage	Acrylique premium Agora® Compact, acrylique top Dickson® Orchestra, polyester enduit Airtex®

Le parasol Squarea 333 est le préféré des pros. Sa conception novatrice brevetée offre à votre terrasse une ergonomie sans égale. Votre parasol s'ouvre et se ferme sans effort en quelques secondes, même en plein service et sans déranger personne. Discret, efficace, simple et beau, il agrandit l'espace et allonge la saison. Squarea 333 est maintenant disponible en douze tailles de 6 à 16 m², dont les fameux 350x350 et 400x400 vendus à plusieurs milliers d'exemplaires.



Armature

Mât extérieur	Profilé aluminium à gorge Ø 60mm, épaisseur 2mm
Mât intérieur	Profilé aluminium demi-lune Ø52mm, épaisseur 1,5mm
Mécanisme d'ouverture	Tige profilé alu Ø 12mm, épaisseur 2mm, guidage complet sous gorge, dispositif de manœuvre et de verrouillage tout alu, réglable en hauteur
Branches	Profilé alu à angles arrondis renforcés 30x19mm
Contrebranches	Profilé alu à angles arrondis renforcés 30x19mm
Charnières	Cavalier souple polymère à bossages
Couronnes	Demi-coquilles polymère à bossages, assemblage vissé
Fixations	Emboîtement indéchassable breveté
Finition	Revêtement poudre Époxy blanc RAL 9016 ou gris argent RAL 9006



Le best-seller

Entoilage

Toile éco	Acrylique teint fil 220g/m ² , Marque Tuva® Acrisol®, traité antissalissure et hydrofuge
15 coloris mode au choix. Solidité lumière 6-8. Garantie fournisseur 2 ans	
Toile standard	Polyester enduit couleur 200g/m ² , Marque Mehler® Airtex®, traité antissalissure et imperméable
20 coloris classiques au choix. Solidité lumière 6-8. Garantie fournisseur 2 ans	
Toile premium	Acrylique teint masse 300g/m ² , Marque Tuva® Agora® Compact, traité antissalissure et imperméable
7 coloris naturels au choix. Solidité lumière 7-8. Garantie fournisseur 5 ans	
Toile top	Acrylique teint masse 300g/m ² , Marque Dickson® Orchestra™, traité antissalissure et imperméable
100 coloris exclusifs au choix. Solidité lumière 7-8. Fabrication française. Garantie fournisseur 10 ans	
Confection	Double couture qualité voilerie, pièces de renfort aux points de fixation Sans bavolet, finition bord roulé Bavolet rapporté, finition galon tressé couleur assortie
Impression	En option sur devis : marquage sérigraphie 1 à 4 couleurs
Fixation	Milieu : velcro 20mm blanc Bas : sangle boulonnée sur embout fileté

Shadeforge SAS au capital de 25 000 euros

15b rue Léon Blum
+33 (0)7 83 23 23 05
RCS Colmar B822776951

F-68000 Colmar
contact@shadeforge.com
IVA intracommunautaire FR92822776951

Schirmschmiede GmbH

Südstraße 2
+49 (0)34651 29140
USt-IdNr: DE313093861

D-06536 Südharz / OT Raßla
kontakt@schirmschmiede.de
USt-IdNr: DE313093861

Dimensions & poids

Squarea 333

Rond	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450
Surface	7,1 m ²	9,6 m ²	12,6 m ²	15,9 m ²
Branches	8	8	8	8
H mât ouvert	280 cm	290 cm	290 cm	320 cm
H mât fermé	345 cm	370 cm	375 cm	410 cm
H branche ouvert	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
H branche fermé	190 cm	180 cm	165 cm	165 cm
Poids	15 kg	17 kg	21 kg	23 kg
Poids arrimage*	40 kg	60 kg	90 kg	130 kg
Dim massif béton*	60x60x60 cm	60x60x60 cm	60x60x60 cm	70x70x60 cm
Carré	250x250	300x300	350x350	400x400
Surface	6,3 m ²	9 m ²	12,3 m ²	16 m ²
Branches	4	8	8	8
H mât ouvert	275 cm	285 cm	305 cm	310 cm
H mât fermé	340 cm	360 cm	380 cm	420 cm
H branche ouvert	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
H branche fermé	160 cm	130 cm	124 cm	130 cm
Poids	13 kg	18 kg	20 kg	24 kg
Poids arrimage*	40 kg	60 kg	90 kg	130 kg
Dim massif béton*	60x60x60 cm	60x60x60 cm	60x60x60 cm	70x70x60 cm
Rectangulaire	300x200	350x250	350x300	400x300
Surface	6 m ²	8,75m ²	10,5 m ²	12 m ²
Branches	6	6	8	8
H mât ouvert	275 cm	305 cm	305 cm	305 cm
H mât fermé	360 cm	380 cm	380 cm	420 cm
H branche ouvert	200 cm	230 cm	230 cm	230 cm
H branche fermé	175 cm	160 cm	150 cm	175 cm
Poids	16 kg	18 kg	20 kg	22 kg
Poids arrimage*	40 kg	60 kg	90 kg	130 kg
Dim massif béton*	60x60x60 cm	60x60x60 cm	60x60x60 cm	70x70x60 cm

Taille = couverture réelle au sol

* Poids d'arrimage et volume du massif béton pour ancrage permanent : valeur indicative sous toutes réserves. Les conditions d'installation réelles peuvent nécessiter des dispositions différentes.

Accessoires



Housse simple	Pour transport et hivernage Polyéthylène tressé laminé blanc, cordelette
Housse autoportante	Prolonge la vie de votre parasol. Pose et dépose facile en moins d'une minute Toile indéchirable respirante gris acier, confection solide sur mesure, fermeture éclair, cordon de traction Raidisseurs invisibles pour positionner la housse sans perche ni échelle
Éclairage LED sur batterie	Lume-1 Touch Duo - réglettes LED sur batterie amovible
Éclairage LED RVB sans fil	Lume-1 Pro - rampes LED RVB amovibles, fixation sur plots magnétiques, nombreuses fonctions
Éclairage amovible sur secteur	Bague de mât Naxos hauteur réglable 4 spots orientables LED 12V/6W ou halogène 230V/50W. Connecteurs tout temps Hirschmann protection IP24 pour alimentation 230V
Chauffage infrarouge amovible	Bague de mât hauteur réglable, 2 rampes infrarouge orientables Solamagic éco+ 1,4kW. Connecteurs tout temps Hirschmann protection IP24 pour alimentation 230V

Liaison au sol

	Base	Douille de mât
Poids d'arrimage	Selon taille (cf. tableau des dimensions)	
Verrouillage	Goupille verrouillée ou boulon autobloquant	
Option	Charnière amovible pour faciliter l'installation et le relevage du parasol	
Terrasse saisonnière	Casier acier pour 4 ou 8 dalles béton 40x40cm ou 50x50cm	
Ancrage permanent	Ancre de sol galvanisé à bétonner	Douille acier galvanisé Squarea, platine de fixation à boulonner, ajustable en rotation
Installation spéciale	Platine acier à boulonner sur structure existante, ou fixation sur mesure	

Document d'information destiné aux utilisateurs professionnels. Les indications, spécifications, poids, mesures et conseils ont pour but de faciliter le choix de nos produits et sont donnés de bonne foi mais sans garantie ni responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de respecter les consignes de sécurité et la réglementation en vigueur lors de l'installation et de l'utilisation des produits.

Schirmschmiede GmbH se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits et services à tout moment, et en particulier de remplacer certains composants par des composants de valeur technique équivalente ou supérieure.

© Copyright Schirmschmiede GmbH. Tous droits réservés. Sauf mention contraire expresse, le présent document et l'intégralité de son contenu sont la propriété de Schirmschmiede GmbH ou de sa maison mère Shadeforge SAS. Squarea®, Shadeforge®, Schirmschmiede® et le logo Squarea® sont des marques déposées.

Shadeforge SAS au capital de 25 000 euros

15b rue Léon Blum
+33 (0)7 83 23 23 05
RCS Colmar B822776951

F-68000 Colmar
contact@shadeforge.com
IVA intracommunautaire FR92822776951

Schirmschmiede GmbH

Südstraße 2
+49 (0)34651 29140
USt-IdNr: DE213093861

D-06536 Südharz / OT Raßla
kontakt@schirmschmiede.de
USt-IdNr: DE213093861